



PURGEX 458 PLUS

Purgex 458 PLUS je čistiaci prostriedok pripravený na priame použitie. Zmes je vyrobená na polyetylénovom nosiči s 9% obsahom sklenených vlákien. Purgex produkty sú mechanicky účinné, vytvárajú aktívnu penu a majú lubrikačné účinky pre ľahké a efektívne čistenie. Purgex čistí jednoducho, starostlivo a bezpečne vstrekovacie lis, príslušenstvo a systémy horúcich vtokov. Všetky zložky použité v Purgexe sú považované za bezpečné podľa normy FDA (GRAS).

Zloženie produktu:

- polyetylénová zmes v súlade s predpismi FDA
- Netoxické a neabrazívne
- Pripravený na priame použitie, ľahko odstrániteľný, výborne spracovateľný

Oblasti použitia: vstrekovanie, vyfukovanie, extrúzia, kompaundácia, extrúzia fólií

Doporučené pre: PA, PC, ABS, PBT

Ďalšie možné použitie: POM, PC/ABS, PVC, PP, PE, PS, PU, TPO, TPE, PMMA,

Množstvo potrebné na vyčistenie: 1 až 1,5 násobok kapacity šneku - závisí od stroja, ako aj od použitých aditív a pigmentov.

Teplotné rozmedzie: 150 °C až 340 °C

Použiteľný pre tieto systémy: horúci kanál, zmiešavacie trysky, studený kanál

Použitie a výhody:

- navrhnutý pre rýchlu zmenu pigmentu a materiálu vo výrobe.
- čistí účinne valec, šnek aj systémy horúcich vtokov.

(Poznámka: Nie je vhodný pre horúce trysky s priemerom menším ako 0,80 mm)

- Pri pravidelnom používaní Purgexu™ vytvára dočasnú ochrannú vrstvu na oceľových povrchoch a chráni zariadenie pred oxidáciou, čím predlžuje životnosť zariadenia.

Pre viac informácií navštívte našu materskú stránku www.plastoplan.com